



Epoxy Ester Resin EE-1127

شرح محصول:

رزین EE1127 یک رزین اپوکسی اصلاح شده توسط اسید چرب با کیفیت بسیار بالا و محلول در حلال آلیفاتیک می باشد.

شرایط نگهداری:

در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

موارد مصرف:

برای ساخت وارنیش ها و رنگ ها و پرایمرها با کیفیت بالا مخصوصا در مواردی که نیاز به چسبندگی بسیار بالا مقاومت در برابر قلیا و مقاومت شیمیایی و خوردگی بالا نیاز هست توصیه می شود. این رزین جهت پوشش چوب و فلز توصیه می شود.

انبارداری:

حداقل یک سال از زمان تولید

اطلاعات فنی:

مشخصه	مقدار	واحد اندازه گیری	استاندارد
حالت ظاهری	مایع ویسکوز	-----	
رنگ ظاهری	۸	گاردنر	ASTM D 1644
ویسکوزیته	۲۰۰۰-۴۰۰۰	سانتی پواز	ISO 2555
عدد اسیدی	کمتر از ۱۰	mg KOH/g	ISO 2114
درصد جامد	۹۶-۹۸	درصد	ISO 3251

موارد کاربرد:

کلیه مخصوص چوب و بتن ، حفاظت در برابر خوردگی قطعات صنعتی، کلیه رنگ ها و پرایمرهای ضد خوردگی

دفتر مرکزی: اصفهان ، بوستان سعدی ، جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف **تلفن:** ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) **فاکس:** ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه: ۵۶ کیلومتر جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران **تلفن:** ۵۳۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۱) **فاکس:** ۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱)
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran **Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line) **Fax:** (+9831) 36612980
Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. **Tell:** (+9831) 53323206 - 8 **Fax:** (+9831) 53323210

www.polymeriran.com

info@polymeriran.com